


Note

The
Quiet
Force



Mosa.

Floor Tiles

Calm in expression,
precise in composition

Content

4	Character
8	Appearance
12	Colours
18	Sizes
22	Functionality
24	Accessories
26	About Mosa
32	Services
34	Technical data
40	Contact



Neutral to the core, grounded in presence

Note was developed with a clear intention: to provide certainty through material. Calm in expression and precise in composition, the series offers a stable foundation for a wide variety of projects. Subtle shifts in texture emerge from the interplay between very fine and slightly coarser clay particles, creating a refined shading effect that gives the surface quiet depth. Every single tile is unique, yet representative of the whole. Variation remains measured and contained within a homogeneous field. In this balance between nuance and consistency, Note finds its strength. A ceramic floor tile that defines rhythm underfoot and supports architecture with consistent assurance.

NL	DE
NEUTRAAL VANUIT DE KERN, MET EEN STEVIGE AANWEZIGHEID	NEUTRAL IM KERN UND IN DER GEGENWART VERANKERT
Note is ontwikkeld met een duidelijke intentie: zekerheid bieden door het materiaal. Met een rustige expressie en een precieze compositie biedt de serie een stabiele basis voor uiteenlopende projecten. Subtiële variaties in textuur ontstaan door het samenspel tussen zeer fijne en iets grovere kleideeltjes, wat een verfijnd schakeringseffect creëert dat het oppervlak een subtiële diepte geeft. Elke tegel is uniek, maar tegelijk representatief voor het geheel. Variatie blijft beheerst, binnen een homogeen oppervlak. In deze balans tussen nuance en consistentie vindt Note zijn kracht. Een keramische vloertegel die ritme brengt in de basis en architectuur ondersteunt met consistentie.	Note wurde mit einer klaren Absicht entwickelt: Sicherheit durch Material bieten. Ruhig im Ausdruck und präzise in der Zusammensetzung, stellt die Serie eine solide Grundlage für eine Vielzahl von Projekten dar. Subtile Verschiebungen der Textur ergeben sich durch das Wechselspiel zwischen sehr feinen und etwas gröberen Tonpartikeln, das für einen raffinierten Schattierungseffekt sorgt, der der Oberfläche eine ruhige Tiefe verleiht. Jede einzelne Fliese ist einzigartig und doch repräsentativ für das Ganze. Die Abweichungen bleiben im abgemessenen Rahmen eines homogenen Feldes. Dieses Gleichgewicht von Nuancen und Konsistenz macht die besondere Stärke von Note aus. Eine keramische Bodenfliese, die den Rhythmus vorgibt, die Architektur mit durchgängiger gestalterischer Qualität zu unterstützen.

FR
NEUTRE JUSQU’AU CŒUR, ANCRÉE DANS LA PRÉSENCE
Note a été conçue avec une intention claire : offrir une certitude par la matière. Calme dans son expression et précise dans sa composition, la collection fournit une base stable pour une grande variété de projets. De légères variations de texture émergent de l’interaction entre des particules d’argile très fines et d’autres légèrement plus grossières, créant un effet d’ombre subtil qui confère à la surface une profondeur apaisée. Chaque carreau est unique, tout en représentant fidèlement l’ensemble. La variation reste mesurée et contenue dans un champ homogène. Dans cet équilibre entre nuance et constance, Note trouve sa force : un carreau de sol en céramique qui rythme la marche et soutient l’architecture avec une assurance constante.



Refined texture

The appearance of Note is shaped by fine tonal modulation and a gently structured ceramic surface. Alternating powder compositions create areas that appear smoother and others slightly more coarse, introducing a refined shading effect across the tile. The result is an even, composed field that retains material nuance. Subtle shading works in any orientation, allowing tiles to be installed freely while maintaining visual continuity across the floor. Texture remains controlled and discreet, contributing to a balanced spatial atmosphere.

NL

VERFIJNDE TEXTUUR

Het uiterlijk van Note wordt gevormd door een afgewogen kleurmodulatie en een subtiel gestructureerd keramisch oppervlak. Combinaties van verschillende korrelgroottes creëren delen die zachter ogen en andere die iets grover zijn, wat leidt tot een verfijnd schakeringseffect. Het resultaat is een gelijkmatig, beheerst veld dat materiële nuance behoudt. De subtiele schakeringen werken in elke richting, waardoor de tegels willekeurig kunnen worden gelegd met behoud van visuele continuïteit. De textuur blijft beheerst en discreet, wat bijdraagt aan een uitgebalanceerde ruimtelijke sfeer.

FR

TEXTURE RAFFINÉE

L'apparence de Note est façonnée par une modulation tonale délicate et une surface céramique subtilement structurée. L'alternance de compositions poudres plus fines ou légèrement plus granuleuses crée des zones plus lisses ou un peu plus texturées, générant un effet d'ombre raffiné sur le carreau. Le résultat se lit comme un champ homogène et maîtrisé, qui conserve la nuance matérielle. Les légers ombrages fonctionnent dans n'importe quelle orientation, permettant une pose libre tout en assurant la continuité visuelle du sol. La texture reste discrète et contrôlée, contribuant à une atmosphère spatiale équilibrée.


DE

RAFFINIERTER TEXTUR

Die Optik von Note ist durch eine feine tonale Modulationsfähigkeit und eine sanft strukturierte Keramikoberfläche gekennzeichnet. Wechselnde Pulverkompositionen schaffen Bereiche, die teils glatter und teils etwas rauer erscheinen, sodass ein feiner Schattierungseffekt auf der Fliese entsteht. Ergebnis ist ein gleichmäßiges zusammengesetztes Feld, das die Nuancen des Materials zur Geltung bringt. Subtile Schattierungen ergeben sich in allen Ausrichtungen, sodass die Fliesen frei verlegt werden können und gleichzeitig eine optische Kontinuität über den gesamten Boden gewährleistet ist. Die Textur bleibt immer kontrolliert und diskret und trägt so zu einer ausgeglichenen Raumatmosphäre bei.







Timeless neutrals

Note offers a compact palette of four neutral colours, selected for versatility and longevity. A beige and a light warm grey define the warmer spectrum, while a light and mid-dark grey anchor the cooler range. Contemporary and timeless, these tones integrate naturally with surrounding materials. Together, the palette offers a balanced foundation that supports both large-scale applications and more intimate spaces with equal clarity.

NL	DE
TIJDLOZE NEUTRALEN	ZEITLOSE NEUTRALE FARBTÖNE
Note biedt een compact palet van vier neutrale kleuren, geselecteerd op basis van veelzijdigheid en blijvende waarde. Een beige en een licht warmgrijze tint vertegenwoordigen het warmere spectrum. Een lichte en middeldonkere grijs tint vormen het koelere bereik. Dankzij hun hedendaagse en tijdloze karakters integreren de kleurtonen als vanzelf met omliggende materialen. Samen bieden de kleuren een uitgebalanceerde basis die grootschalige toepassingen en intiemere ruimtes met gelijke helderheid ondersteunt.	Note bietet eine übersichtliche Palette von vier neutralen Farbtönen, die im Hinblick auf Vielseitigkeit und Langlebigkeit ausgewählt wurden. Beige und ein hellwarmes Grau definieren das wärmere Spektrum, während ein hellgrauer und mitteldunkelgrauer Ton den kühleren Farbbereich abdecken. Diese modernen wie zeitlosen Töne harmonieren auf ganz natürliche Weise mit den Materialien der Umgebung. Zusammen bietet diese Farbpalette eine ausgewogene Grundlage, die großflächigen Anwendungen und intimeren Räumen die gleiche Klarheit verleiht.

FR
NEUTRES INTEMPORELS
Note propose une palette compacte de quatre couleurs neutres, choisies pour leur polyvalence et leur pérennité. Un beige et un gris clair chaud définissent les tons les plus chaleureux, tandis qu'un gris clair et un gris moyen plus froid structurent la gamme plus fraîche. Contemporaines et intemporelles, ces nuances s'intègrent naturellement aux matériaux environnants. Ensemble, elles composent une base équilibrée, adaptée aussi bien aux grandes surfaces qu'aux espaces plus intimes, avec la même clarté.



Contemporary and timeless, these tones integrate naturally with surrounding materials.




1201S beige



1202S light warm grey



1203S light cool grey




1204S mid cool grey




Modular formats

Note is available in 60 × 60 cm (24 x 24 inch) and 90 × 90 cm (36 x 36 inch), both with a 9 mm thickness. These widely applicable formats provide clarity and efficiency in planning, suitable for a broad range of projects. Designed within Mosa’s modular system, Note integrates seamlessly with wall and floor tiles across the collection.



60 x 60 cm / 24 x 24 inch



90 x 90 cm / 36 x 36 inch



NL

MODULAIRE FORMATEN

Note is verkrijgbaar in 60 × 60 cm (24 × 24 inch) en 90 × 90 cm (36 × 36 inch), beide in een dikte van 9 mm. Deze breed toepasbare formaten bieden eenduidigheid en efficiëntie in de planning en zijn geschikt voor meerdere soorten projecten. Note integreert naadloos met wand- en vloer-tegels uit de gehele collectie van het modulaire designsysteem van Mosa.

FR

FORMATS MODULAIRES

Note est disponible en 60 × 60 cm (24 × 24 pouces) et 90 × 90 cm (36 × 36 pouces), tous deux en épaisseur 9 mm. Ces formats largement utilisés apportent clarté et efficacité dans la planification, et conviennent à un large éventail de projets. Conçue dans le cadre du système modulaire Mosa, la collection Note s’intègre naturellement aux carreaux muraux et de sol de l’ensemble de la collection.

DE

MODULARE FORMATE

Note ist erhältlich in den Größen 60 x 60 cm (24 x 24 Zoll) und 90 x 90 cm (36 x 36 Zoll), jeweils mit einer Dicke von 9 mm. Diese vielseitig einsetzbaren Formate sorgen für Klarheit und Effizienz bei der Planung und sind somit für ein breites Spektrum an Projekten geeignet. Note wurde innerhalb des Modulsystems von Mosa entwickelt und lässt sich nahtlos mit Wand- und Bodenfliesen aus der gesamten Kollektion integrieren.



Built for life

Note is developed for reliable, long-term performance. Its ceramic material ensures resistance to wear and impact in residential, public and commercial environments. The carefully engineered anti-slip surface is delicately composed to align with the material build-up of fine and coarser granules. Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold, Note combines durability, safety and sustainability within a compact and accessible range.

NL

GEMAAKT VOOR HET LEVEN

Note is ontwikkeld voor betrouwbare prestatie op de lange termijn. Het keramische materiaal biedt weerstand tegen slijtage en impact in woon-, publieke en commerciële omgevingen. Het antislippoppervlak (R10) is ontworpen om subtiel aan te sluiten op de materiaalsamenstelling van fijne en grovere korrels. Note verenigt duurzaamheid, veiligheid en toekomstbestendigheid in een compacte, toegankelijke serie met Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold.

FR

CONÇU POUR DURER

Note a été développée pour offrir des performances fiables sur le long terme. Sa matière céramique garantit une résistance à l'usure et aux impacts dans les environnements résidentiels, publics et commerciaux. La surface antidérapante, soigneusement conçue, est composée en cohérence avec la structure du matériau, mêlant fines particules et grains plus grossiers. Certifiée Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold, Note associe durabilité, sécurité et responsabilité environnementale dans une gamme compacte et accessible.

DE

GEMACHT FÜR EIN GANZES LEBEN

Note wurde mit dem Ziel zuverlässiger und langfristiger Leistung entwickelt. Sein keramisches Material sorgt für Verschleiß- und Stoßfestigkeit in Wohnbereichen und öffentlichen und gewerblichen Umgebungen. Die sorgfältig gestaltete rutschfeste Oberfläche ist auf den Materialaufbau der feinen und gröberen Körner abgestimmt. Mit der Zertifizierung Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold ausgezeichnet, kombiniert Note Langlebigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit innerhalb eines übersichtlichen und zugänglichen Sortiments.



Supporting elements

Matching stair treads and skirting elements complete the range. Developed within the same modular system, they ensure continuity across transitions from floor to wall and changes in level. Together, these elements allow Note to function as a dependable and coherent solution.

NL

ONDERSTEUNENDE ELEMENTEN

Bijpassende traptegels en plinten maken het assortiment compleet. Ontwikkeld binnen hetzelfde modulaire systeem zorgen deze voor continuïteit in overgangen tussen vloer en wand én bij niveauverschillen. Samen maken deze elementen van Note een betrouwbare en samenhangende oplossing.

FR

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Des marches d'escaliers assorties et des éléments de plinthe complètent la gamme. Conçus dans le même système modulaire, ils assurent la continuité dans les transitions sol-mur et les changements de niveau. Ces éléments permettent à Note de fonctionner comme une solution fiable, cohérente et parfaitement intégrée.

DE

EIN VOLLSTÄNDIGES ARCHITEKTONISCHES SYSTEM

Passende Treppenfliesen und Sockelleisten komplettieren das Programm. Im Rahmen des gleichen Modulsystems sorgen sie für Kontinuität bei Übergängen von Boden zu Wand. Zusammen ermöglichen diese Elemente der Kollektion Note die Funktion als verlässliche und kohärente Lösung.





How we work

For over 140 years, Mosa has developed ceramic tiles in close relation to architecture. Surfaces are conceived as part of a coherent whole, where proportion, tactility and rhythm support space and use over time. Decisions are guided by long-term clarity: how a tile performs, how it integrates, and how it endures.

NL

HOE WE WERKEN

Al meer dan 140 jaar ontwikkelt Mosa keramische tegels in nauwe relatie tot architectuur. Oppervlakken worden ontworpen als onderdeel van één geheel, waarbij proportie, tactiliteit en ritme de ruimte en het gebruik langdurig ondersteunen. Beslissingen worden genomen met de lange termijn voor ogen: hoe een tegel presteert, integreert in het geheel en standhoudt.

FR

NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

Depuis plus de 140 ans, Mosa développe des carreaux céramiques en étroite relation avec l'architecture. Les surfaces sont imaginées comme des composants d'un ensemble cohérent, où proportion, tactilité et rythme accompagnent l'espace et ses usages dans le temps. Les décisions sont guidées par une vision de long terme : comment un carreau performe, comment il s'intègre et comment il dure.

DE

WIE WIR ARBEITEN

Seit über 140 Jahren entwickelt Mosa Keramikfliesen in enger Abstimmung mit der Architektur. Die Oberflächen sind als Teil eines kohärenten Ganzen gestaltet, wobei Proportion, Haptik und Rhythmus den Raum und die Nutzung im Laufe der Zeit unterstützen. Unsere Entscheidungen sind von langfristiger Klarheit geleitet: wie eine Fliese funktioniert, wie sie sich integrieren lässt und wie sie langfristig Bestand hat.

Material and making

Ceramic is approached as a disciplined medium, worked through production processes that allow the natural behaviour of clay granulate to remain visible. The design of the tiles emerges from the natural fall of the material within the controlled conditions of the press mould. Subtle variation arises through this process. No two tiles are alike. Across a surface, these differences dissolve into continuity, giving presence and depth without disrupting the whole.

Craft and continuity

Working with material in this way grows from place, people and continuity. For Mosa, that place is Maastricht, the Netherlands. Where design and making have always remained closely connected, allowing knowledge, skill and responsibility to stay aligned. Craftsmanship is refined over time, and expertise is passed on as part of daily practice. From this continuity, innovation emerges naturally.



NL

MATERIAAL EN MAAKPROCES

Keramik wordt benaderd als een gedisciplineerd medium, gevormd door productieprocessen die het natuurlijke gedrag van kleigranulaat zichtbaar laten. Het ontwerp van de tegels komt voort uit het natuurlijke valgedrag van het materiaal binnen de gecontroleerde omstandigheden van de persvorm. Subtiele variatie is inherent aan dit maakproces. Geen twee tegels zijn gelijk. Binnen een oppervlak gaan deze verschillen op in een continu geheel, dat aanwezigheid en diepte geeft zonder de samenhang visueel te onderbreken.

VAKMANSCHAP EN CONTINUÏTEIT

Werken met materiaal groeit vanuit plaats, mensen en continuïteit. Voor Mosa is die plaats Maastricht, Nederland. Waar ontwerp en maakproces altijd nauw verbonden zijn gebleven, waardoor kennis, vaardigheid en verantwoordelijkheid op één lijn blijven. Vakmanschap wordt verfijnd door de tijd heen, expertise wordt dagelijks doorgegeven. Vanuit deze continuïteit ontstaat innovatie op vanzelfsprekende wijze.

FR

MATIÈRE ET FABRICATION

La céramique est abordée comme un médium rigoureux, travaillé à travers des processus de production qui permettent au comportement naturel des granulés d'argile de rester visible. Le design des carreaux émerge de la chute naturelle du matériau dans des conditions maîtrisées. De subtiles variations en résultent : aucun carreau n'est identique. Sur une surface, ces différences se fondent dans une continuité qui donne présence et profondeur sans perturber l'ensemble.

SAVOIR-FAIRE ET CONTINUITÉ

Travailler la matière de cette manière repose sur un lieu, des personnes et une continuité. Pour Mosa, ce lieu est Maastricht, aux Pays-Bas. C'est là que conception et fabrication sont toujours restées étroitement liées, permettant à la connaissance, au savoir-faire et au sens des responsabilités de rester alignés. Le geste artisanal se perfectionne au fil du temps, et l'expertise se transmet au quotidien. De cette continuité, l'innovation émerge naturellement.

DE

MATERIALIEN UND HERSTELLUNG

Keramik wird als diszipliniertes Medium behandelt und in Produktionsprozessen verarbeitet und ermöglicht die weitere Sichtbarkeit des natürlichen Verhaltens von Tongranulat. Das Design der Fliesen ergibt sich aus dem natürlichen Fall des Materials unter den kontrollierten Bedingungen der Pressform. Durch diesen Prozess entstehen subtile Variationen. Keine zwei Fliesen sind genau gleich. Über eine Fläche verteilt lösen sich diese Unterschiede in Kontinuität auf und verleihen der Optik Präsenz und Tiefe, ohne den Gesamteindruck zu stören.

HANDWERK UND KONTINUITÄT

Eine solche Arbeit mit Material entwickelt sich jeweils aus bestimmten Orten, Menschen und Traditionen. Im Fall von Mosa ist dies Maastricht in den Niederlanden. Ein Ort, an dem Design und Produktion immer eng verbunden geblieben sind, sodass es möglich ist, Kenntnisse, Fähigkeiten und Verantwortung aufeinander abzustimmen. Die Handwerkskunst wird im Laufe der Zeit verfeinert und das besondere Know-how im Rahmen der täglichen Praxis weitergegeben. Aus dieser Kontinuität entwickelt sich Innovation ganz natürlich.

Sustainability and system

Sustainability is embedded in the way Mosa works. Guided by the Cradle to Cradle principles, material health, circularity and social responsibility are approached as part of one integrated system. Mosa tiles are Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold, supporting widely recognised sustainable building standards. Shared dimensions and precise tolerances ensure seamless integration across floors and walls, allowing surfaces to extend without interruption.



NL

DUURZAAMHEID EN SYSTEEM
Duurzaamheid is verweven met de manier waarop Mosa werkt. Geleid door Cradle to Cradle-principes worden materiaalgezondheid, circulariteit en sociale verantwoordelijkheid benaderd als één geïntegreerd systeem. Mosa-tegels zijn Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold en ondersteunen wereldwijd erkende standaarden voor duurzame gebouwen. Modulaire afmetingen en kleine toleranties zorgen voor een consistente overgang tussen vloeren en wanden, doordat voeglijnen zonder onderbreking doorlopen.

FR

DURABILITÉ ET SYSTÈME
La durabilité est intégrée à la manière dont Mosa travaille. Guidées par les principes Cradle to Cradle, la santé matérielle, la circularité et la responsabilité sociale sont abordées comme un système unifié. Certifiés Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold, les carreaux Mosa soutiennent les normes de construction durable les plus reconnues. Des dimensions partagées et des tolérances précises permettent une intégration harmonieuse entre sols et murs, créant des surfaces continues et sans rupture.

DE

NACHHALTIGKEIT UND SYSTEM
Nachhaltigkeit ist in der Arbeitsweise von Mosa sozusagen verankert. Geleitet von den Cradle to Cradle-Prinzipien werden Materialbeschaffenheit, Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung als Teil eines integrierten Systems behandelt. Mosa-Fliesen wurden mit der Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold-Zertifizierung ausgezeichnet, da sie weithin anerkannte nachhaltige Baustandards unterstützen. Gemeinsame Abmessungen und präzise Toleranzen gewährleisten eine nahtlose Integration über Böden und Wände, sodass sich die Oberflächen ohne Unterbrechung erstrecken können.

Stay informed. Stay inspired.

At mosa.com you will find the central starting point for exploring the Mosa collection and working with our materials. A range of tools supports the design and specification process. Generate tile patterns, view tiles in 3D, request colour samples or download BIM and CAD files for integration into your project. Quotations can be requested directly through the platform, along with specification texts in most regions.

The website also offers a continuous source of inspiration through projects, case studies and articles on architecture, ceramic tiles and sustainability. For a more tactile experience, the full collection can be explored by appointment at the Mosa Design Studio in Maastricht. You can contact our sales team for further information or assistance.

NL

BLIJF OP DE HOOGTE.
BLIJF GEÏNSPIREERD.
Mosa.com is hét centrale startpunt om de Mosa-collectie te verkennen en met onze materialen te werken. We bieden een aantal tools die het ontwerp- en specificatieproces ondersteunen. Genereer tegelpatronen, bekijk tegels in 3D, vraag kleurstalen aan of download BIM- en CAD-bestanden voor integratie in je project. Offertes vraag je rechtstreeks aan via het platform, net als bestekteksten.

Daarnaast biedt de website inspiratie met projecten, case studies en artikelen over architectuur, keramische tegels en duurzaamheid. Wil je een meer tastbare ervaring? Bekijk dan op afspraak de volledige collectie in de Mosa Design Studio in Maastricht. Voor meer informatie of ondersteuning kun je contact opnemen met ons salesteam.

FR

RESTEZ INFORMÉ(E).
RESTEZ INSPIRÉ(E).
Sur mosa.com, vous trouverez le point de départ central pour explorer la collection Mosa et travailler avec nos matériaux. Une gamme d'outils accompagne le processus de conception et de spécification : générez des motifs de pose, visualisez les carreaux en 3D, demandez des échantillons de couleur ou téléchargez des fichiers BIM et CAD pour l'intégration dans votre projet. Les devis peuvent être demandés directement via la plateforme, tout comme les textes de spécification dans la plupart des régions.

Le site propose également une source continue d'inspiration grâce aux projets, études de cas et articles consacrés à l'architecture, aux carreaux céramiques et à la durabilité. Pour une expérience plus tactile, l'ensemble de la collection peut être découvert sur rendez-vous au Mosa Design Studio à Maastricht. Vous pouvez contacter notre équipe commerciale pour toute information ou assistance supplémentaire.

DE

BLEIBEN SIE INFORMIERT.
BLEIBEN SIE INSPIRIERT.
Die Website mosa.com ist für Sie der zentrale Ausgangspunkt, um die Mosa-Kollektion kennenzulernen und mit unseren Materialien zu arbeiten. Eine Reihe von Tools unterstützt den Design- und Spezifikationsprozess. Erstellen Sie Fliesenmuster, schauen Sie sich Fliesen in 3D an, fragen Sie Farbproben an oder laden Sie BIM- und CAD-Dateien zur Integration in Ihr Projekt herunter. Angebote lassen sich direkt über die Plattform anfordern, zusammen mit Spezifikationstexten in den meisten Regionen.

Die Website ist zudem mit Projekten, Fallstudien und Artikeln zu den Themen Architektur, Keramikfliesen und Nachhaltigkeit eine beständige Inspirationsquelle. Für ein haptischeres Erlebnis können Sie nach Terminvereinbarung die gesamte Kollektion im Mosa Design Studio in Maastricht kennenlernen. Für weitere Informationen oder Unterstützung können Sie sich an unser Vertriebsteam wenden.

Sizes / formaten /
formats / Formate

no.	60 × 60 cm / 24 × 24 inch	90 × 90 cm / 36 × 36 inch	colour
	S	S	
1201	•	•	beige
1202	•	•	light warm grey
1203	•	•	light cool grey
1204	•	•	mid cool grey

- In collection

All tiles are rectified.
Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.
Tous les carreaux sont rectifiés.
Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.

BP
skirting (bullnose)
plint
plinthe droite
Stehsockel



60 x 9,4 cm / 24 x 3.8 inch
90 x 9,4 cm / 36 x 3.8 inch

Accessories accessoires /
accessoires / Formteile

no.	60 × 9,4 cm / 24 × 3.8 inch	90 × 9,4 cm / 36 × 3.8 inch	30 × 60 cm / 12 × 24 inch
	BP	BP	TSG
1201	•	•	•
1202	•	•	•
1203	•	•	•
1204	•	•	•

TSG
stair tread (straight, glazed edge)
traptegel (rechte, geglazuurde voorzijde)
nez de marche (bord droit, côté émaillé)
Treppenfliese (eckige, überglasierte Kante)



30 x 60 cm / 12 x 24 inch

Prices / prijzen / prix / Preise

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld.

Each product group is followed by its price group.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné.

Mosa Stage			Accessories / accessoires / accessoires / Formteile		
1201S - 1204S	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	CP62	1201BP - 1204BP	60 x 9,4 cm / 24 x 3.8 inch	D 117
1201S - 1204S	90 x 90 cm / 36 x 36 inch	CP63	1201BP - 1204BP	90 x 9,4 cm / 36 x 3.8 inch	D 249
			1201TSG - 1204TSG	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	D 289

Packaging / verpakking / conditionnement / Verpackung

product code	mm	inch	pieces/ m²	pieces/ m¹	pieces/ box	boxes/ pallet	pieces/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
1201S - 1204S	597 x 597 x 9	23.50 x 23.50 x 0.35	2,8	-	4 = 1,428 m²	30	120	42,8	20,9	915
1201S - 1204S	897 x 897 x 9	35.31 x 35.31 x 0.35	1,23	-	2 = 1,626 m²	30	60	48,8	20,9	1040
Accessories / accessoires / accessoires / Formteile										
1201BP - 1204BP	597 x 94 x 9	23.50 x 3.70 x 0.35	-	1,67	16 = 9,59 m¹	56	896	-	29,4	1.067
1201BP - 1204BP	897 x 94 x 9	35.31 x 3.70 x 0.35	-	1,11	8 = 7,21 m¹	48	384	-	20,26	685
1201TSG - 1204TSG	297 x 597 x 9	11.69 x 23.50 x 0.35	-	1,67	5 = 3,00 m¹	48	240	-	-	981

Technical data / technische data / données techniques / technische Daten

Property	Test method	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa	Usage area
Length and width	ISO 10545-2	+/- 0.6 %, max. +/- 2.0 mm	+/- 0.3 mm	Unglazed porcelain floor tiles are frost proof.
Thickness	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0.5 mm	+/- 3 %	
Straightness of sides	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 1.5 mm	+/- 0.3 mm	Warranty The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Rectangularity	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	+/- 0.5 mm	
Edge curvature	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0.8 mm L = 60 cm: max. +/- 1.1 mm L = 90 cm: max. -1.2 / +1.8 mm	
Centre curvature	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1.5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1.8 mm	Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult www.mosa.com.
Warpage	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	max. +/- 1.4 mm	
Water absorption	ISO 10545-3	average ≤ 0.5 %; individual ≤ 0.6 %	surface: < 0.1 % body: ≤ 0.3 %	Liability Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	
Bending strength	ISO 10545-4	average ≥ 35 N/mm²; individual ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
Impact resistance	ISO 10545-5		0.86 (restitution coefficient)	For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com.
Wear resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	required	resistant	
Frost resistance	ISO 10545-12	required	resistant	
Chemical resistance against: - Acids and alkalis: - low concentrations - high concentrations - Household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13		class ULA class UHA	
Stain resistance	ISO 10545-14	≥ class UB	class UA	
Bond strength:	EN 12004		≥ class 3	
- Cementitious adhesive, type C2			≥ 1 N/mm²	
UV resistance	DIN 51094		resistant	
Fire reaction	CWT		A1 _{FL} / A1	
Cradle to Cradle Certified®			Gold	
Non-slip value / walking safety	in accordance with CEN/TS 16165		R10/B	

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand.
Dikte	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	Garantie De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	
Vlakheid zijde	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm L = 90 cm: max. -1,2 / +1,8 mm	Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud zie www.mosa.com.
Vlakheid diagonaal	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1,8 mm	
Scheluwte	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	
Wateropneming	ISO 10545-3	gemiddeld ≤ 0,5 %; individueel ≤ 0,6 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %	Aansprakelijkheid Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Breuksterkte	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	
Buigsterkte	ISO 10545-4	gemiddeld ≥ 35 N/mm²; individueel ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)	Voor verdere informatie zie het Mosa Product Details-boek of de betreffende technische product-en informatiebladen op onze website www.mosa.com.
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokbestendigheid	ISO 10545-9	voldoet	voldoet	
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	voldoet	voldoet	
Chemische bestendigheid tegen: - Zuren en logen: - lage concentratie - hoge concentratie - Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen	ISO 10545-13		klasse ULA klasse UHA	
Bestendigheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14	≥ klasse UB	klasse UA	
Hechtsterkte:	EN 12004		≥ klasse 3	
- Cementgebonden lijm, type C2			≥ 1 N/mm²	
UV-bestendigheid	DIN 51094		voldoet	
Brandreactie	CWT		A1 _{FL} / A1	
Cradle to Cradle Certified®			Gold	
Antislipwaarde / loopveiligheid	conform CEN/TS 16165		R10/B	

Technical data / technische data / données techniques / technische Daten

Eigenschaft	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-Norm	Anwendungsbereich
Länge und Breite	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher.
Dicke	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	
Geradheit der Kanten	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	Garantie Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	
Kantenwölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm L = 90 cm: max. -1,2 / +1,8 mm	
Mittelpunktswölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1,8 mm	Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege siehe www.mosa.com.
Flügeligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	durchschnittlich ≤ 0,5 %; individuell ≤ 0,6 %	Oberfläche: < 0,1 % Unterseite: ≤ 0,3 %	Haftung Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Bruchstärke	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	durchschnittlich ≥ 35 N/mm²; individuell ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5		0,86 (Restitutionskoeffizient)	Für weitere Informationen siehe das Mosa Product Details-Buch oder die betreffenden technischen Produktblätter und Informationsblätter auf unserer Website www.mosa.com.
Tiefenverschleiß	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Ausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	erforderlich	beständig	
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	erforderlich	beständig	
Chemische Beständigkeit gegen: - Säuren und Laugen: - niedrige Konzentration - hohe Konzentration - Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	ISO 10545-13		Klasse ULA Klasse UHA	
Beständigkeit gegenüber Flecken	ISO 10545-14	≥ Klasse UB	Klasse UA	
Haftfestigkeit:	EN 12004		≥ Klasse 3	
- Zementgebundener Kleber, Typ C2			≥ 1 N/mm²	
UV-Beständigkeit	DIN 51094		beständig	
Brandverhalten	CWT		A1 _{FL} / A1	
Cradle to Cradle Certified®			Gold	
Trittsicherheit	gemäß CEN/TS 16165		R10/B	

Caractéristique	Méthode de test	Norme EN 14411 Bla	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm	Les carreaux de sol non émaillés sont ingélifs.
Épaisseur	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %	
Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm	Garantie Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Orthogonalité	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm	
Courbure laterale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm : max. +/- 0,8 mm L = 60 cm : max. +/- 1,1 mm L = 90 cm : max. -1,2 / +1,8 mm	
Courbure diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm : max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm : max. +/- 1,8 mm	Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique voir www.mosa.com.
Voile à la diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm	
Absorption d'eau	ISO 10545-3	moyenne ≤ 0,5 % ; individuellement ≤ 0,6 %	surface : < 0,1 % tesson : ≤ 0,3 %	Responsabilité Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Charge de rupture	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N	
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	moyenne ≥ 35 N/mm² ; individuellement ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²	
Résistance au choc	ISO 10545-5		0,86 (coefficient de restitution)	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir le livre Mosa Product Details ou les fiches techniques des produits et les fiches de données techniques concernés sur notre site Internet www.mosa.com.
Résistance à l'abrasion	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient de dilatation linéaire	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	ISO 10545-12	exigée	résistant	
Résistance chimique aux : - Acides et bases : - concentration faible - concentration élevée - Produits chimiques ménagers et additifs pour eau de piscine	ISO 10545-13		classe ULA classe UHA	
Produits tachants	ISO 10545-14	≥ classe UB	classe UA	
Adhérence :	EN 12004		≥ classe 3	
- Colle liée au ciment, type C2			≥ 1 N/mm²	
Résistance aux UV	DIN 51094		résistant	
Réaction au feu	CWT		A1 _{FL} / A1	
Cradle to Cradle Certified®			Gold	
Antidérapance	conformément CEN/TS 16165		R10/B	

Technical data / technische data / données techniques / technische Daten

Property	ASTM test	Requirement ANSI A137.1, class P1	Standard Mosa
Facial dimension (range)	C 499	calibrated: +/- 0.5 % or +/- 0.08" rectified: +/- 0.25 % or +/- 0.03"	≤ 4": +/- 0.5 % other calibrated: +/- 0.3 % rectified: +/- 0.012"C
Actual thickness (range)	C 499	≤ 0.04"	≤ 0.02"
Warpage edge	C 485	calibrated: +/- 0.5 % or +/- 0.07" rectified: +/- 0.4 % or +/- 0.05"E	≤ 4": max. +/- 0.015" > 4" < x ≤ 8": max. +/- 0.025" > 8" < x ≤ 12": max. +/- 0.03" > 12" < x ≤ 24": max. +/- 0.04" > 24": max. -0.05" / +0.07"
Warpage diagonal	C 485	calibrated: +/- 0.5 % or +/- 0.08" rectified: +/- 0.4 % or +/- 0.07"	4": max. -0.015" / +0.025" 6": max. +/- 0.03" other calibrated: max. +/- 0.05" 12 x 24 / 15 x 30 / 18 x 18 / 24 x 24 / 30 x 30 inch: max. +/- 0.06" other rectified: max. +/- 0.07"
Wedging	C 502	calibrated: +/- 0.5 % or +/- 0.08" rectified: +/- 0.25 % or +/- 0.03"	calibrated: +/- 0.5 % rectified: +/- 0.02"
Water absorption	C 373	≤ 0.5 %	surface: < 0.1 % body: ≤ 0.3 %
Breaking strength	C 648	≥ 275 lbs (average) ≥ 250 lbs (individual)	thickness < 0.4": > 400 lbs thickness ≥ 0.4": > 700 lbs
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	> 200 psi
Modulus of rupture	C 674	not required	> 6000 psi
Deep abrasion	C 1243	≤ 175 mm³ (or ≤ 0.011 in³)	< 150 mm³ (or < 0.01 in³)
Mohs hardness			≥ 7
Thermal shock	C 484	pass	pass
Freeze-thaw cycle	C 1026	as reported	pass
Chemical resistance	C 650	as reported	class A
Coefficient of friction	C 1028	withdrawn; replaced by DCOF	
Dynamic coefficient of friction	DCOF AcuTest	≥ 0.42	LS/RL/V/VV/S/RM/RQ/MR/LVS/TS/CR
Fire reaction	CWT		A1 _{fl}
Cradle to Cradle Certified®			Gold

Usage area

Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.

Our limited warranty

Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI Standards A 137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa’s sales conditions for complete product warranty details.

Maintenance

Please consult our cleaning advices on our website www.mosa.com.

Recycled content

Royal Mosa floor tiles in this series are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.com.

Disclaimer notes

Like any material, Royal Mosa’s porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.

Technical product sheets and data sheets

For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com.



Discover more on mosa.com

On our country-specific website you can quickly and easily find more information on the topics addressed in this brochure.

Customer Service International

T +31 (0)43 368 92 29

Customer Service Germany

T +49 69 96 75 87 91

Customer Service France

T +33 (0)1 86 65 08 88

Customer Service United States

T +1 212 729 6332

Royal Mosa

Meerssenerweg 358

P.O. Box 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

info@mosa.com

Errors and price alterations excepted.
UBRNOT26001 / 03.2026